

Medio Ambiente



Termómetro con Data Logger de 4 canales K,J,E,T CENTER-520



*Imagen Referencial

- Registro de datos de hasta 16000 puntos por canal.
- Funcionamiento hasta los 2000 metros de altitud.
- Gran pantalla LCD retro iluminada muestra todos los canales en la pantalla
- Función de recuperación para leer instantáneamente hasta 100 conjuntos de datos guardados manualmente.

Características

Función T1-T2 ●

Función de alarma de temperatura ●

Función de recuperación instantánea de datos guardados ●

Función de registro de datos ●

Temporizador ajustable para apagado automático ●



*Imagen Referencial

● Rápida respuesta con gran precisión

● Medición de termopares tipo K, J, E, T

● Registro de todos los canales min/max/Avg

● Interfaz USB, con software de Windows incluido para PC

● **Especificaciones técnicas:**

Rango de medición	K: - 200°C a 1372°C (- 328°F a 2501°F)
	J: - 200°C a 1000°C (- 328°F a 1832°F)
	E: - 200°C a 750°C (- 328°F a 1382°F)
	T: - 200°C a 400°C (-328 °F a 752°F)
Precisión	La precisión se especifica para temperaturas ambiente entre: 18°C (64°F) y 28°C (82°F) Las especificaciones no incluyen el rango de error del sensor del termopar. ±(0.1 % de lectura +0.7 °C) o ± (0.1 % de lectura +1.4 °F) Para temperatura bajo los: -100 °C (-148 °F) Las especificaciones no incluyen el rango de error del sensor del termopar. ±(0.4 % de lectura +0.7 °C) o ±(0.4 % de lectura +1.4 °F)
Resolución	0.1°C < 600°C / 0.1°F < 1000°F, 1°C ≥ 600°C / 1°F ≥ 1000°F
Frecuencia de muestreo	2 veces por segundo
Tipo de batería	Pilas de 1.5V AAA (4)
Temperatura de Funcionamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Humedad de Relativa de Funcionamiento	10 a 90% HR (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad Relativa de Almacenamiento	10 a 75%HR
Dimensiones	187x75x29 (mm)
Peso	Aprox. 290 gramos



*Imagen Referencial

○ Soporte de inclinación

○ Compartimento de batería



○ Interfaz USB

Valiometro



Entrada de termopar



- **Accesorios incluidos:**
 - manual de usuario
 - Micro cable USB
 - Batería 1.5V AAA x 4 piezas
 - Software para windows
 - estuche portátil
 - Sonda de perlas tipo K (2)



Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
Taiwan

Valiometro

Imagen Referencial